

FICHE TECHNIQUE

FILTRE À PARTICULES PF251/2 PSL

DESCRIPTION

Référence	5552870
Durée de vie	10 ans (scellé à l'usine)
Conditionnement	20
Conditions de stockage	-10 °C à + 40 °C, <95% HR (scellé à l'usine)
Diamètre	110mm
Hauteur	59mm
Poids	98g
Raccordement	Filetage spécifique Tornado
Matériau du corps	Polypropylène



CERTIFICATION

EN12941/2

LE FILTRE PF251/2 PSL PROTÈGE CONTRE :

PSL	Particules solides et liquides, radioactives et toxiques, micro-organismes (par ex. bactéries et virus) et enzymes
-----	--

DONNÉES TECHNIQUES

	PF251/2 PSL	Exigences de la norme EN12941/2
EFFICACITÉ DU FILTRES À PARTICULES À 160 L/MIN		
Chlorure de sodium NaCl (S)	0.015%	Max 0.05%
Huile de paraffine (L)	0.011%	Max 0.05%

Note - La durée testée de pénétration de claquage du filtre concerne une cartouche adaptée à un produit chimique spécifique soumis à essai dans des conditions contrôlées de laboratoire. Les cartouches testées sont sélectionnées de façon aléatoire afin d'être représentatives de ce modèle de cartouche pour les essais réglementaires et de performance. Par conséquent, les données fournies ci-dessus sont représentatives et ne reflètent pas nécessairement ni ne garantissent la performance réelle. Les durées indiquées ne s'appliquent qu'à des cartouches Scott Safety aux conditions précisées. La durée de pénétration et de claquage du filtre dans des conditions réelles d'utilisation peut différer en fonction du contaminant et des conditions environnementales rencontrées.