

**CODE ARTICLE: RGT099V**
RESISTOP GREEN

Manipulations de pièces coupantes dans les industries automobiles et mécaniques. Travaux d'assemblage, déplacement de moules jusqu'à 100°C (pendant maximum 30 secondes).

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

RGT099V

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Industries du Verre
- Logistique
- Industrie Papetière
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes dans les industries automobiles et mécaniques. Travaux d'assemblage, déplacement de moules jusqu'à 100°C (pendant maximum 30 secondes).

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté 73 % polyamide / 27 % coton
Polyamide à l'extérieur / coton à l'intérieur
Poignet tricoté de 7 cm
Ambidextre

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
Le coton à l'intérieur du gant ralentit la sudation et augmente le confort.
L'épaisseur du gant permet d'amortir les chocs.
Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

RESISTANCE

Le polyamide assure une bonne résistance à l'abrasion et une bonne protection contre les coupures (niveau 3).

HYGIENE

Son coloris vert le rend moins salissant et augmente sa durée de vie.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 73 % polyamide / 27 % coton

Polyamide à l'extérieur / coton à l'intérieur

Poignet tricoté de 7 cm

Ambidextre

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

7

Couleur de gant/doublure

Vert

Type de revêtement

Polyamide et coton

Longueur

25,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
RGT099V XX
EN 420
EN 388 : 243X
EN 407 : X1XXXX

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

N°0075/797/162/09/08/0345 ext 02/09/08

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

N°0075/797/162/09/08/0345 ext 02/09/08

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal: 10 paires.

Cartons de 150 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Product.