



CODE ARTICLE: RGTK830

ARACUT® NIT

Manipulations de pièces coupantes dans un environnement sec ou gras.



Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RGTK830

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Bâtiment et Construction
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Construction Navale
- Industrie
- Maintenance

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes dans un environnement sec ou gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant 100 % Kevlar®

Enduction nitrile gris sur la paume

Avantage

CONFORT

La fibre aramide assure un très bon confort de contact.

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

L'enduction améliore la préhension des objets.

Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le Kevlar® offre une excellente protection contre les risques de coupures.

L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts apporte des qualités de résistance mécanique exceptionnelles (abrasion-coupure-déchirure niveau 4) ainsi qu'une bonne imperméabilité aux huiles.

HYGIENE

Son enduction grise le rend moins salissant et augmente sa durée de vie.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant 100 % Kevlar®

Enduction nitrile grise sur la paume

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

10

Type de revêtement

Kevlar® et nitrile

Longueur

26 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

RGTK830 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/06/07/0197

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/06/07/0197

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 100 paires.

Cartons de 100 paires

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.