CODE ARTICLE: RPB1433S

Jersey Light

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
RPB1433S

Gamme
Protection Thermique

Ligne
Chaleur

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industries du Verre
- Industrie Automobile
- Industrie sidérurgique
- Industrie

Utilisation du produit
Manipulations délicates et chaudes jusqu'à 50°C.
Transformation des matières plastiques.
Pollissage de pièces - Mécanique - Verrerie, pour des températures de contact jusqu'à 100°C.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant en jersey molletonné 100% coton, coloris marron. Pouce languette, paume et index d'une pièce, dos des autres rapportés. Poignet en tricot bord-cote 7 cm

Avantage
CONFORT Le montage ville et la maille extensible rendent le gant confortable et gainant tout en assurant dextérité et tactilité. Le Jersey apporte plus de souplesse. RESISTANCE Gant confortable apportant une protection contre les risques mécaniques et la chaleur de contact. Le grattage améliore l'isolation thermique et le confort. HYGIENE Son coloris marron le rend moins salissant.

© Honeywell International Inc.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires Conforme aux normes : EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques EN 407-2004 Risques thermiques DESCRIPTIF : Gant jersey molletonné 100% coton. Pouce languette, paume et index d'une pièce, dos des autres rapportés. Poignet en tricot bord-cote 7 cm Coloris marron.

Technologie des produits
Coupé Cousu

Longueur
26 cm

Innocuité
Conforme aux Normes Européennes

Dextérité
Classe 5

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	0
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Certifications

EPI catégorie EU
11

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Photos et images

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/506210106ca04a33ad26567fe45a2427.jpg

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

© Honeywell International Inc.

UI 106

Fiche d'informations sur l’utilisateur
106

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimum : 10 paires
Cartons de 300 paires

Instructions d’entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour les préconisations de lavage, contacter Sperian Protection.
Ne pas utiliser pour des températures de contact dépassant 100°C, ni à proximité d'une flamme, ni contre les risques d'abrasion et les risques chimiques.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.