



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: RPB1433S

Jersey Light

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RPB1433S

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

■ Industries du Verre ■ Industrie Automobile ■ Industrie sidérurgique ■ Industrie

Utilisation du produit

Manipulations délicates et chaudes jusqu'à 50°C.

Transformation des matières plastiques.

Pollissage de pièces - Mécanique - Verrerie, pour des températures de contact jusqu'à 100° C.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en jersey molletonné 100% coton, coloris marron. Pouce languette, paume et index d'une pièce, dos des autres rapportés. Poignet en tricot bord-cote 7 cm

Avantage

CONFORT Le montage ville et la maille extensible rendent le gant confortable et gainant tout en assurant dextérité et tactilité. Le Jersey apporte plus de souplesse. **RESISTANCE** Gant confortable apportant une protection contre les risques mécaniques et la chaleur de contact. Le grattage améliore l'isolation thermique et le confort. **HYGIENE** Son coloris marron le rend moins salissant.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires Conforme aux normes : EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques EN 407-2004 Risques thermiques
 DESCRIPTIF : Gant jersey molletonné 100% coton. Pouce languette, paume et index d'une pièce, dos des autres rapportés. Poignet en tricot bord-cote 7 cm Coloris marron.

Technologie des produits

Coupé Cousu

Longueur

26 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	0
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2

Résistance à la perforation

1

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/08/0305

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/08/0305

Photos et images

 PIC SKU - Pictures<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/506210106ca04a33ad26567fe45a2427.j>

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum : 10 paires

Cartons de 300 paires

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les préconisations de lavage, contacter Sperian Protection.

Ne pas utiliser pour des températures de contact dépassant 100°C, ni à proximité d'une flamme, ni contre les risques d'abrasion et les risques chimiques.