

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-CHALEUR 100°C

UTILISATION

MANIPULATION DE PIÈCES CHAUDES N'EXCÉDANT PAS 100°C
AVEC RISQUES DE COUPURES



FMKH7DP8J

LES « PLUS » PRODUITS

PROTECTION DE L'AVANT BRAS

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales

EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

EN 407 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N°0075/011/162/12/05/0240

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU

EN 407



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe française pouce languette

Paume en croûte anti-chaleur épaisseur 1,4 mm.

Doublure paume, dos et dos du pouce en molleton para-aramide

Coutures exécutées en fil para-aramide

Elastique de serrage au poignet

Longueur totale du gant 29 cm dont une manchette de 10 cm en toile coton ignifugée

Tailles disponibles : 9



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com