

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-CHALEUR 250°C

UTILISATION

MANIPULATION DE PIÈCES CHAUDES N'EXCÉDANT PAS 250°C AVEC PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU :

- SIDERURGIE
- METALLURGIE
- FONDERIE



ARC35D2/14

LES « PLUS » PRODUITS

EXCELLENTE RESISTANCE A L'ABRASION
ISOLATION THERMIQUE RENFORCEE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques
EN 407 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié
IFTH/LYON N°0072/011/162/02/96/0057



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 2 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- 4 Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine avec retour sur index
Gant en croûte antichaleur épaisseur 1.4 mm
Entièrement doublé en molleton acrylique coton
Longueur 35 cm, finition biais
Coutures exécutées en fil para-aramide

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires
Taille disponible : 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com