

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

UTILISATION

- Gant de fouille et palpation
- Manipulation fine et coupante



BLACKTACTIL

LES « PLUS » PRODUITS

EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE
GRANDE DEXTERITE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON
N°0075/011/162/06/12/0504 EXT 01/06/12



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANQUES



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

ISO 13997 : Force de coupure de 33.4N
A CONFIRMER

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté en fils polyéthylène / Verre noir
Enduction polyuréthane noir en paume et sur le bout des doigts
Fil de finition noir (surjet) pour chaque taille
Longueur : 26cm environ

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11

Nettoyage déconseillé



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com