

MANUTENTION HUMIDE

UTILISATION

MANUTENTION EN MILIEU HUMIDE :

- CONSTRUCTIONS MECANQUES : ferroviaire, naval, aéronautique
- TRAVAUX EXTERIEURS : espaces verts, voirie
- TOUS TRAVAUX DU BATIMENT
- CABLAGES



EPS7BP

LES « PLUS » PRODUITS

CUIR RESPIRANT
CONFORT

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :


EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON
N°0075/011/162/03/93/0001EXT40/04/98



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANQUES



- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 2 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine avec retour sur index
Gant et renfort poignet en fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1 mm couleur paille
Longueur 25cm dont un bord côte de 60 mm
Coutures exécutées en fil polyamide
Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec