

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## SPECIFIQUES METIER

### UTILISATION

GANT HAUTE PROTECTION  
TOUS TYPES DE TRAVAUX DE SOUDURE



GH7M16

## LES « PLUS » PRODUITS

**SOUPLE / ERGONOMIE**  
**RESISTANT AUX PROJECTIONS ET A UNE CHALEUR DE 100°C**  
**EXCELLENTE RESISTANCE A L'ABRASION**

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

- EN 420 2003 exigences générales
- EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques
- EN 407 protection contre la chaleur et / ou le feu
- EN 12477(A1 :2005) protection pour les soudeurs

Homologation délivrée par l'organisme notifié IFTH/LYON  
N°0072/011/162/03/08/0039EXT01/10/09



### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

EN 407



- #### CHALEUR ET FEU
- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
  - 1 Chaleur de contact sur 5 niveaux
  - 3 Chaleur convective sur 4 niveaux
  - 2 Chaleur radiante sur 4 niveaux
  - 4 Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
  - X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine pouce palmé rapporté  
Gant en croûte anti-chaleur épaisseur 1.4mm  
Coutures du pouce et le long de l'index renforcé par une trépointe  
Longueur 35 cm dont une manchette croûte de 16 cm  
Coutures exécutées en fil para aramide  
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires  
Taille disponible : 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)