

ROSTAING®


WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

MANUTENTION HUMIDE

UTILISATION

MANUTENTION EN MILIEU HUMIDE



HCPS7E/TOTAL2

LES « PLUS » PRODUITS

RESPIRANT
EXCELLENTE DEXTERITE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 exigences générales
EN 388 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON
N°0075/011/162/06/93/0021EXT 21/10/07

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES

EN 388



- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 2 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CE

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine
Paume, doigts et pouce en fleur de bovin hydrofuge 0.9 mm
Dos en croûte de bovin hydrofuge 1 mm élastique de serrage dos
Longueur 36 cm dont une manchette croûte de 15 cm
Marquage TOTAL sur la manchette

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 50 paires
Tailles disponibles : 8. 9. 10

Nettoyage à sec



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com