

SPECIFIQUES METIER

UTILISATION

GANT DE SOUDURE



HKAH7D2

LES « PLUS » PRODUITS

SOUPLE / ERGONOMIE
RESISTANT AUX PROJECTIONS ET A UNE CHALEUR DE CONTACT DE 100°C
PROTECTION CHALEUR RADIANTE ET CONVECTIVE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques
EN 407 protection contre la chaleur et / ou le feu
EN 12477(A1 :2005) protection pour les soudeurs

Homologation délivrée par l'organisme notifié
IFTH/LYON N°0072/011/162/10/09/0071

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU

EN 407



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- 3 Chaleur convective sur 4 niveaux
- 2 Chaleur radiante sur 4 niveaux
- 4 Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- 3 Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine, paume et manchette côté paume en croûte anti-chaleur épaisseur 1,4 mm
Dos et dos du pouce en tissu para aramide aluminium
Gant doublé en molleton acrylique / coton, manchette doublée en toile coton légère
Longueur totale du gant 40cm dont une manchette de 19cm coutures en fil para aramide
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires
Tailles disponibles : 9. 10. 11. 12

Nettoyage déconseillé



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com