

### MANUTENTION HUMIDE

### UTILISATION

MANUTENTION EN MILIEU HUMIDE :

- CONSTRUCTIONS MECANIQUES : ferroviaire, naval, aéronautique
- TRAVAUX EXTERIEURS : espaces verts, voirie
- TOUS TRAVAUX DU BATIMENT
- CABLAGES



HPS25

### LES « PLUS » PRODUITS

CUIR RESPIRANT  
CONFORT

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :


EN 420 1994 exigences générales  
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié  
CTC/LYON N°0075/011/162/03/93/001EXTN°2



### NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES



- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 2 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine  
Gant en fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1 mm couleur paille  
Elastique de serrage au poignet  
Longueur 25cm  
Coutures exécutées en fil polyamide  
Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires  
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec