

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

MANUTENTION HUMIDE

UTILISATION

FACONNAGE ET DECOUPE DU VERRE



IMPERVHOKC35

LES « PLUS » PRODUITS

**EXCELLENTE RESISTANCE A L'ABRASION – RENFORT SUR PAUME
CONFORTABLE – EXCELLENT GRIP
MEMBRANE IMPERMEABLE ET RESPIRANTE**

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques Mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON
N°0075/011/162/04/08/0110

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine
Paume, doigts et renfort paume en croûte de bovin oléofuge et hydrofuge 1 mm
Dos et dos du pouce en toile impercore
Doublé interlock para-aramide coton et insert
Longueur 35 cm, élastique de serrage sur le dos du gant, finition biais noir

Coutures exécutées en fil para-aramide, couture du pouce renforcée par un jonc noir
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires
Tailles disponibles : 8. 9. 10. 11



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com