

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

UTILISATION

MANCHETTE DE PROTECTION ANTI-COUPURE

- CONSTRUCTION MECANIQUE (aéronautique, ferroviaire, navale)
- AUTOMOBILE
- VERRERIE
- PARFUMERIE, COSMETIQUE



MASTERCUFF60POVL

LES « PLUS » PRODUITS

PROTECTION DE L'AVANT BRAS CONTRE LES COUPURES
SENSATION DE FRAIS
CONFORT REMARQUABLE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales

EN 388 2003 protection contre les risques Mécaniques

EN 407 2004 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON N°0075/011/162/10/14/1089



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES

EN 388



- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- X Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU

EN 407



- X Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux

EN ISO 13997 : **Résultat 15.9N**

Résistance à la coupure, \geq Charge = 22N

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Manchette tricot en fil ZIRNIUM™ (concept de fil polyéthylène haute ténacité assemblé à de la fibre composite.)

Trou pour passage du pouce, finition (extrémités du manchon et trou du pouce) surjetés

Coloris chiné noir

Longueur 60cm environ

Finition du haut du bras par un biais élastique noir et une pate de serrage par auto agrippant

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires

Taille unique

Nettoyage industriel 60°C



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com