G2A

PROTECTION CONTRE LA COUPURE MASTERNBR

Excellente dextérité

Enduction étanche aux huiles

Nitritec

Excellente résistance à l'abrasion

Tricot en fils Dyneema®/PA pour une protection aux coupures optimale

WITH Dyneema®

ZIRNIUM

Excellent grip sur surfaces humides et huileuses

NORMES :

EN 388

4544

Résistance à l'abrasion 4 / 4
Résistance à la coupure 5 / 5
Résistance à la déchirure 4/ 4
Résistance à la perforation 4 / 4

ISO 13997

13N

CE

7 à 11

UTILISATION :

- Laminage à froid
- Découpe de métal
- Verrerie : manipulation verre plat froid
- Manipulation de pièces en milieux huileux

PERFORMANCE :

Homologation délivrée par l'organisme notifié CENTEXBEL n° 03309451

Entretien :

Conditionnement :
Paquet de 10 paires - Carton de 100 paires

17 avenue Charles de Gaulle – 01800 Villieu - France
04 74 46 07 10
WWW.ROSTAING.FR

afaq ISO 14001 Environment AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 9001 Quality AFNOR CERTIFICATION
ROSTAING SAFETY IN PROGRESS