

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

UTILISATION

MANCHETTE DE PROTECTION ANTI-COUPURE

- CONSTRUCTION MECANIQUE (aéronautique, ferroviaire, navale)
- AUTOMOBILE
- VERRERIE
- PARFUMERIE, COSMETIQUE



PRIMACUFF35PO

LES « PLUS » PRODUITS

PROTECTION DE L'AVANT BRAS CONTRE LES COUPURES
CONFORT REMARQUABLE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales

EN 388 2003 protection contre les risques Mécaniques

EN 407 2004 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON N°0075/011/162/09/14/0925



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 1 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- X Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU

EN 407



- X Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

EN ISO 13997 : **Résultat 14.7N**

Résistance à la coupure, ≥ Charge = 22N

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Manchette tricot en fils PREMIUM™ (concept de fils à base de polyamide et de fibre composite).

Coloris chiné noir

Trou pour passage du pouce, finition (bas du manchon et trou du pouce) surjetés

Longueur 35cm

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires

Taille unique

Nettoyage industriel 60°C / Nettoyage à sec



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com