

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## MANUTENTION HUMIDE

### UTILISATION

- Toute Manutention
- Manipulation en milieu humide et huileux
- Manipulation de précision



TERRA

## LES « PLUS » PRODUITS

Résistant à l'abrasion  
Gant tout enduit RESPIRANT  
EXCELLENTE dextérité

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales  
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié  
CTC/LYON N°0075/011/162/11/11/0668

### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANIQUES

**EN 388**  4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux  
1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux  
3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux  
1 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CE

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts en polyamide  
Enduction nitrile Foam coloris camel  
Liseré en polyuréthane coloris noir  
Traitement antibactérien SANITIZED®  
Conditionnement : TERRA (vrac) paquet de 10 paires, carton de 100 paires  
TERRA/I (avec cavalier) paquet de 5 paires, carton de 50 paires  
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)