ROSTAING®

www.rostaing.com

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

HIGHSTAMP+
TOLERIE

UTILISATION

MANUTENTION DE PIECES TRES COUPANTES

- **TOLERIE**
- **EMBOUTISSAGE**
- **CONSTRUCTION MECANIQUE (aéronautique, ferroviaire, navale)**

LES « PLUS » PRODUITS

RESISTANCES MECANIQUES MAXIMALES
EXCELLENT GRIP
RENFORT CUIR AGISSANT COMME UN AMORTISSEUR

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON
N°0075/011/162/07/98/0057EXT 01/07/98

CE

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES



4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
4 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

EN ISO 13997 : **Résultat 41.6N**
Résistance à la coupure, ≥ Charge = 22N

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine avec retour sur index
Paume et renfort poignet en croûte de bovin épaisseur 1,1 mm
Dos en toile coton. Sous-gant tricoté en fibres composites
Longueur 36 cm dont une manchette de 15 cm en toile coton finition surfil
Coutures exécutées en fil para-aramide
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11 référence : TOLERIE

WITH Dyneema®

Ne pas laver / Nettoyage à sec

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com