

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## METIER SAPEURS-POMPIERS

### UTILISATION

PROTECTION POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE,  
LES OPERATIONS DE RECHERCHE, DE SAUVETAGE ET  
DE DESINCARCERATION.



TOPFIGHTER4

## LES « PLUS » PRODUITS

MOUSQUETON D'ACCROCHAGE – TISSU ULTRA RESISTANT (TWINSYSTEM®)  
DOUBLURE ANTI-BACTERIENNE (TWARON®) – BANDE DE VISIBILITE PAR PRISME (REFLEXITE®)  
PAUME AVEC UN GRIP EXCEPTIONNEL (SAFERGRIP®) – SOUFLET D'AISANCE –  
PROTECTION SPECIALE DU DOS DES ARTERES ET DES DOIGTS

## PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 (2003) exigences générales  
EN 388 (2003) protection contre les risques mécaniques  
EN 407 (1994) protection contre la chaleur et / ou le feu  
EN 659 (2003) protection contre les incendies

Homologation délivrée par l'organisme notifié  
CTC/LYON N°0075/011/162/12/09/0558

CE

## NIVEAU DE PROTECTION

### RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupure sur 5 niveaux (paume)
- 2 Résistance à la coupure sur 5 niveaux (dos)
- 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

### CHALEUR ET FEU

EN 407



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- 3 Chaleur convective sur 4 niveaux
- 1 Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

EN 659



- 514 newtons Force de rupture des coutures > 350 newtons
- 2 secondes Durée d'enlèvement des gants < 3 secondes
- 0% Retrait à la chaleur du gant inférieur à 5% à 180°C
- 0% Retrait à la chaleur de la doublure inférieur à 5% à 180°C

## DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts montage ergonomique, paume et pouce coté paume en interlock para-aramide enduit silicone doublé feutre Iso'air®.  
Dos, dos du pouce et manchette en tissu méta / para aramide doublé feutre Iso'air®.  
Gants entièrement doublé d'un tricot para aramide anti-bactérien, entre la doublure et le gant se trouve une membrane imper-respirante.  
Renforts dos, protège artère, bout de doigts, bride de serrage et soufflets d'aisances en cuir de bovin anti-chaleur et hydrofuge 0.9 mm.  
Elastique de serrage poignet sur dos et paume, bande Reflexite® sur le dos de la manchette.  
Bride de serrage par auto-agrippant coulissant sur passant plastique, mousqueton, manchette doublée Iso'air®, renfort dos doublé molleton para aramide.  
La base du gant est terminée par un ourlet, longueur 39 cm dont une manchette de 18 cm.  
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires  
Tailles disponibles : 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 Nettoyage : se référer à la notice



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)