

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## METIER SAPEURS-POMPIERS

### UTILISATION

PROTECTION POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE, LES OPERATIONS DE RECHERCHE, DE SAUVETAGE ET DE DESINCARCERATION, D'EXTINCTION DE FEUX ET SECOURS ROUTIERS



TREXSM

## LES « PLUS » PRODUITS

DISPOSITIF ANTI PONT THERMIQUE SUR LES METACARPES ET LE DOS DE LA MAIN  
BONNE DEXTERITE - CONFORTABLE  
BONNES PERFORMANCES THERMIQUES ET MECANQUES

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 (2003) exigences générales  
EN 388 (2003) protection contre les risques mécaniques  
EN 407 protection contre la chaleur et / ou le feu  
EN 659 (2003 / A1 : 2008) protection contre les incendies

Homologation délivrée par l'organisme notifié  
CTC/LYON  
N°0075/011/162/06/09/0260 EXT02/08/09



### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANIKES

EN 388



- 3 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la coupe par tranchage sur 5 niveaux
- 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

#### CHALEUR ET FEU

EN 407



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 2 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- 3 Chaleur convective sur 4 niveaux
- 1 Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

EN 659



### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts pouce opposé rapporté avec montage aiguillette  
Paume, aiguillette, renfort pouce/index, renfort poignet sont en fleur de caprin coloris noir épaisseur 0.9mm  
Dos en croûte anti-chaleur 1.4mm coloris rouge  
Sur le dos se trouvent un soufflet et des renforts sur les doigts en fleur de caprin coloris noir épaisseur 0.9mm  
Entièrement doublé de molleton para aramide, entre la doublure et le gant se trouve une membrane imper-respirante  
Coutures exécutées en fil para aramide, élastique de serrage dos et bride de serrage par auto agrippant sur la manchette

Longueur totale 39.5cm dont une manchette de 15cm en croûte de bovin 1.4mm

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires

Tailles existantes : 7. 8. 9. 10. 11. 12

Entretien : se reporter à la notice



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)