



<b># PRODUIT</b>	1-2278XPEN
<b>DESCRIPTION</b>	
Botte de travail	
Couleur : Brun 2.0-2.2mm	
Style régulier+renf.ext.+ flex	
<b>POINTURES</b>	6-12 (1/2),13,14
<b>LARGEUR</b>	3E

<b>CUIR EXT.</b>	<b>Couleur :</b> Brun 2.0-2.2mm	<b>Type :</b> Pleine fleur
<b>AUTRES EXT.</b>		
<b>DOUBLURE INTÉRIEURE</b>	<b>Quartier :</b> Cuir naturel + mousse	
	<b>Empeigne :</b> Cuir naturel + mousse	
	<b>Autre :</b> Langue - cuir naturel + Kevlar aiguilleté	
<b>SUPPORT D'ARCHE</b>	Cambriion de bois	
<b>SEMELLE</b>	Caoutchouc double densité XPAN vulcanisé par injection - JYG - noir -	
<b>OPTIONS PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protecteur métatarsien externe</li> <li>• Semelle antiperforation non métallique</li> <li>• Embout d'aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semelle résistante à l'huile</li> <li>• Fil de Kevlar</li> <li>• Rabat velcro avec élastique</li> </ul>
<b>FAUSSE MONTAGE</b>	Textile de polyester composite	
<b>FAUSSE PROPRETÉ</b>	Amovible brun tweed+radiantex+1/8" poron heel plug	
<b>TYPE DE FERMETURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attache élastique velcro</li> <li>• Rabat velcro avec élastique</li> </ul>	
<b>CERTIFICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norme EN ISO 20345:2004 (+A1:2007)</li> <li>• SB-P-M-E-HRO-WRU-SRC</li> </ul>	
<b>REMARQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semelle résistante à la chaleur de contact (HRO) 60 sec. à 300 degrés C</li> <li>• Résistance au glissement: 0.32 sur céramique avec SLS et 0.16 sur acier avec glycérol</li> </ul>	