

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 4

UTILISATION

MANUTENTION DE PIÈCES COUPANTES LÉGEREMENT GRASSES

- AUTOMOBILE
- FERRAGE
- PRESSE D'EMBOUTISSAGE
- CONSTRUCTION DE BIENS D'EQUIPEMENTS
- DECOLLETAGE



DYNAFLEXAIR
ZDYP25/01

LES « PLUS » PRODUITS

DEXTERITE EXCEPTIONNELLE
EXCELLENT GRIP
BONNE RESISTANCE A LA COUPURE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :


EN 420 exigences générales
EN 388 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N°0075/011/162/02/01/0016



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANQUES



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté polyéthylène / Polyamide fin
Enduction Polyuréthane grise en paume et bout de doigts.
Longueur 25 cm
Coloris chiné gris

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires
Tailles disponibles : 6. 7. 8. 9. 10. 11 Référence : ZDYP25/01
Nettoyage à sec

Lavage industriel à 40° /



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com