

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 4

UTILISATION

MANUTENTION DE PIÈCES COUPANTES LÉGEREMENT GRASSES

- AUTOMOBILE
- FERRAGE
- PRESSE D'EMBOUTISSAGE
- CONSTRUCTION DE BIENS D'EQUIPEMENTS
- DECOLLETAGE



DYNAFLEXAIR

LES « PLUS » PRODUITS

DEXTERITE EXCEPTIONNELLE
EXCELLENT GRIP
BONNE RESISTANCE A LA COUPURE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :


EN 420 exigences générales
EN 388 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N°0075/011/162/02/01/0016



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANQUES



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté polyéthylène / Polyamide fin
Enduction Polyuréthane grise en paume et bout de doigts.

Longueur 25 cm

Coloris chiné gris

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires

Tailles disponibles : 6. 7. 8. 9. 10. 11

Référence : ZDYP25/01

Nettoyage industriel à 60°