

FICHE TECHNIQUE

Art. 1015RFG



DESCRIPTION

Gant cuir de type "docker" ou "américain", avec renforts. Ce gant offre une protection à l'utilisateur pour des travaux lourds en milieu sec.

CARACTERISTIQUES

- **cuir croûte de bovin :**
 - renfort paume, index et pouce
 - renfort sur le dos
 - pouce palmé
 - protège artère
 - majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- montage "américain"
- dos et manchette en toile
- manchette en toile renforcée
- doublure intérieure confort en coton, paume et doigts
- cousu en fil de coton
- serrage élastique au dos
- coloris : cuir naturel et indigo / toile beige

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide.
Gant utilisé pour des travaux lourds dans des secteurs tels que :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- le bricolage
- entretien des espaces verts

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



TAILLE

Unique : 10

CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **3** (de 1 à 5)



EN 388:2016

3 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
2 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
4 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditionné par sachet de 12 paires dans des cartons contenant 120 paires.