

# FICHE TECHNIQUE

## Art. 5075SF Avalanche



### DESCRIPTION

Gant tricoté doublé, idéal pour la manutention en **milieu froid**, sec ou humide ou légèrement mouillé, nécessitant une bonne prise, tout en conservant une bonne dextérité.

### CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- doublure acrylique
- jauge 13
- enduction 3/4 nitrile, finition sableuse
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support bleu et enduction noire
- liseré coloré selon la taille
- emballage individuel brochable soigné

### DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec et froid tels que :

- l'industrie
- la manutention générale
- métiers de l'artisanat
- la maintenance et l'entretien

### TAILLES

9 à 11

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes

### INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
9	5075SF 09	toutes tailles : - 48 paires par carton
10	5075SF 10	- emballage individuel
11	5075SF 11	



### CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**  
**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité 5 (de 1 à 5)



**EN 388:2003**  
**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)  
**2** : résistance à la coupure (de 0 à 5)  
**3** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)  
**1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)  
**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)



**EN 511:2006**  
**X** : résistance au froid convectif (de 0 à 4)  
**2** : résistance au froid de contact (de 0 à 4)  
**X** : imperméabilité à l'eau (0 ou 1)