

MASTERGUARD

Casque de chantier

Principaux domaines d'application :

- ✓ Bâtiment et travaux publics
- ✓ Activité accessoire du bâtiment

Avantages du produit :

- ✓ Casque de chantier éprouvé depuis de nombreuses années
- ✓ Grand confort et bon maintien en place grâce à la coiffe ergonomique, réglable en hauteur
- ✓ Grande surface de protection grâce à la forme du casque et au décrochement au niveau de la nuque
- ✓ Ventilation latérale réglable de série
- ✓ En série, basane en cuir écologique (synthétique)



Calotte : Casque avec décrochement au niveau de la nuque et gouttière

Matériau de calotte :

Thermodurcissable		Thermoplastique	
☐ UP-GF Polyester/fibre de verre	☐ PF-SF Phénol/textile	☒ HDPE Polyéthylène haute pression	☐ ABS Copolymère d'ABS

Choix de coiffes :

Type	AS	Description	SP	P	SB
☒ I/79 G	✓	Textile 6 points	-	✓	✓
☐ I/80 ⁴	-	Araignée en plastique 6 points	-	✓	-
☐ I/80 B ⁴	-	Araignée en plastique 6 points à picots	✓	-	-
☐ I/91 G	-	Textile 6 points	-	✓	✓
☒ I/79-4G	-	Textile 4 points	-	-	✓

AS = modèle pour lunettes enveloppantes SP = bandes de rembourrage spéciales P = bandes de rembourrage SB = basane

Équipement supplémentaire (en fin de chaîne) :

☒ Pochette latérale 16 mm	☐ Pochette latérale 30 mm	☒ Lunettes enveloppantes intégrées ⁶ (AS)
☒ Aération latérale (réglable)	☐ Sur demande sans aération latérale	☐ Aération supérieure
☒ Gouttière	☐ Visière raccourcie	☐ Trou dans visière
☒ Basane en cuir écologique ⁷ (SB)	☐ Basane en cuir naturel ⁷ (SB)	☐ Jugulaire spéciale
☐ Porte-lampe	☐ Attache-câble	☒ Fixation jugulaire
☐ Film réfléchissant sur pourtour	☐ Bandes de rembourrage spéciales blanc (SP)	

Accessoire adaptable :

☐ Protection visage	☐ Protection nuque	☐ Protection anti-bruit
☐ Jugulaire 2 points	☐ Jugulaire 4 points ⁸	☐ Jugulaire spéciale
☐ Basane cuir écologique	☐ Basane cuir naturel	☐ Basane Coolmax® (SB)
☐ Bandes de rembourrage spéciales blanc (SP)		

Surface de marquage (pour logos de sociétés, etc...) :

Procédé	Avant (L x H)	Côté (L x H)	Arrière (L x H)
Marquage à chaud	☐ 4 x 4 cm	☐ 9 x 3 cm	☐
Tampographie	☐	☐	☐

Poids de référence :

Taille de calotte 2 : env. 365 g

Tailles :

1	2	3
Tour de tête en cm :		
52-56	53-61	59-63

Coloris :¹

	Coloris naturel fibres	☐	☐	☐
	Blanc RAL 9016	☐	☒	☐
	Jaune RAL 1023	☐	☒	☐
	Bleu RAL 5017	☐	☒	☐
	Rouge RAL 3020	☐	☒	☐
	Vert RAL 6024	☐	☒	☐
	Orange RAL 2009	☐	☒	☐
	Gris RAL 7042	☐	☐	☐
	Marron RAL 8007	☐	☐	☐
	Noir RAL 9017	☐	☐	☐
	Coloris spéciaux (sur demande)	☐	☐	☐
	Phosphorescent	☐	☐	☐
	Métallisation	☐	☐	☐

Homologation :

☒ DIN EN 397 Norme Européenne pour les casques de sécurité du travail	☐ ANSI Norme américaine pour les casques de sécurité du travail	☐ DIN EN 812 Norme Européenne pour les casquettes antichoc (bump caps)
--	---	--

Caractéristiques de protection supplémentaires :

Antistatique selon DIN EN 1127-1	☐	
Caractéristiques de protection à températures basses	☒	
Casque électriquement isolant selon la norme DIN EN 50365	☐	
Caractéristiques de protection électriques ²	☐	
Caractéristiques de protection contre la chaleur	☐	
Caractéristiques de protection contre les impacts latéraux	☐	

Légende :

- Étendue de la livraison/série
- En partie de série
- Disponible en option
- Non disponible

¹ Valable pour les coiffes standard I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY, I/91 G

² Uniquement pour les modèles de casque sans ventilation

³ Uniquement avec coiffe I/79 GW

⁴ Coiffe éventuellement non disponible dans toutes les tailles ou coloris

⁵ Pour postes de travail avec charge thermique élevée (concernant la température ambiante)

⁶ Uniquement pour taille 2 et coiffes I/79 G (modèle AS), I/79 GD (modèle AS), I/80 B, I/52 RENL

⁷ Pas pour les coiffes I/80 D, I/80, I/80 Y, I/BC, I/7B; partiellement seulement pour I/80 B

⁸ Uniquement pour coiffes I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY et modèles AS