

SHOWA 3415

Enduction totale et souple en néoprène,
finition rugueuse à particules, doublure en
polyester

POINTS FORTS

- Gant intégralement enduit de néoprène
- Protection chimique certifiée EN 374-3
- Enduction souple en néoprène assurant un vrai confort et une excellente dextérité
- Finition rugueuse à particules offrant une bonne résistance à l'abrasion
- Aucun risque d'allergie au latex
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation
- Couleur peu salissante

CARACTÉRISTIQUES

UNE CHIMIE PARFAITE

- Doublure : tricot en polyester sans couture de jauge 15
- Enduction : néoprène
- Préhension : lisse
- Épaisseur : + : conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main



NORMES



EN 420:2003

EN388: 2003



EN374-1: 2003



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Mécanique
Automobile
Pétrochimique
Chimique

DOUBLURE

Tricot sans couture

ENDUCTION

Néoprène

PRÉHENSION

Rugueuse

LONGUEUR

14 in. (355 mm)

TAILLES

08 - 11

SHOWA

WTC - Tower D
Strawinskylaan 757
1077 XX Amsterdam
Netherlands

P: +31 (0) 88 004 2102
E: Info@SHOWAgroup.eu