

SHOWA 3416

Enduction totale en néoprène, doublure de protection contre les coupures. Le modèle 3416 assure une protection de qualité supérieure contre les risques mécaniques, chimiques et les coupures

POINTS FORTS

- Protection de qualité supérieure contre les risques mécaniques, chimiques et les coupures
- Le néoprène protège contre un large éventail de produits chimiques, notamment les acides, caustiques, solvants, graisses et huiles
- Le modèle Showa 3416 assure une protection contre les coupures (EN niveau 3)
- Enduction souple en néoprène assurant un vrai confort et une excellente dextérité
- Finition rugueuse à particules offrant une bonne résistance à l'abrasion
- Tricot en fibre spéciale sans couture évitant les irritations
- Protection chimique certifiée EN 374-3

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les produits chimiques et les coupures

- Doublure : tricot en PEHD sans couture de jauge 13
- Enduction : néoprène
- Préhension : lisse
- + : conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main



NORMES



EN 420:2003

EN388: 2003



EN374-1: 2003



ANSI/ISEA 105
Coupure

4

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Transport
Assemblage d'acier
Mécanique
Métallurgie
Pétrochimique
Chimique
Automobile

DOUBLURE

Laine technique

ENDUCTION

Néoprène

PRÉHENSION

Rugueuse

COULEUR

Noir

LONGUEUR

355 mm (14 in.)

TAILLES

08 - 11

SHOWA

WTC - Tower D
Strawinskylaan 757
1077 XX Amsterdam
Netherlands

P: +31 (0) 88 004 2102
E: Info@SHOWAgroup.eu