

SHOWA

379



Enduction en nitrile intégrale avec double enduction en mousse de nitrile sur la paume sur tricot en polyester/coton

[CARACTÉRISTIQUES

- Doublure : tricot en polyester sans couture de jauge 13
- Enduction : nitrile/mousse de nitrile
- Préhension : mousse
- Épaisseur :
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

[BÉNÉFICES

HAUTE PROTECTION CHIMIQUE

- Haute protection chimique et excellente préhension
- Enduction en nitrile assurant une protection contre les produits chimiques, huiles, hydrocarbures, benzines, graisses et le chrome hexavalent que l'on trouve dans le béton
- Finition en mousse de nitrile offrant une excellente adhérence et évitant tout glissement
- Gant robuste et souple, assurant une bonne dextérité ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion
- Design unique, alliant confort et dextérité
- Étanche, pour une utilisation toute l'année
- Protection chimique certifiée EN374-3
- Aucun risque d'allergie au latex
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

[INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Chimie



Construction



Génie civil



Verre



Fabrication



Métallurgie



Secteur gazier et pétrolier

[APPLICATIONS IDÉALES

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduiseur
- Ateliers de peinture
- Cimentation
- Bancheur
- Scelllements
- Peinture
- Mise en bouteille
- Mise en conserve
- Excavation
- Forage



MATERIAU

- Coton
- Polyester
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



NORMES



EN ISO 374-1:2016/Type B



EN ISO 374-5:2016



JKL



SHOWA

379



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



COULEUR

- Vert/noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
376R



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Foam nitrile
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
377



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Foam nitrile
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
477



MATERIAU
Fixed insulated acrylic
ENDUCTION
Foam nitrile
CATÉGORIE
Froid

SHOWA
377-IP



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Foam nitrile
CATÉGORIE
Impact

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là ou il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. Les informations sur la perméation ne reflètent pas la durée effective de la protection dans le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved