

SHOWA

451



[CARACTÉRISTIQUES

- EN 407:2004 Résistance à la chaleur de contact 2 ; contact température jusqu'à 250 °C (482 °F) pendant 15 seconds
- Paume enduite
- Poignet élastiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

[BÉNÉFICES

- Gant confortable et flexible, résistant à l'abrasion, très agréable à porter par temps froid
- Protège la main en milieux humides ou face aux agressions de détergents ou d'alcools
- Dos de main aéré pour une transpiration réduite
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Couleur peu salissante

[INDUSTRIE



Agriculture



Ports et aéroports



Jardinage



Services municipaux



Services publics



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation d'équipements lourds



MATERIAU

- Acrylique
- Coton
- Polyester
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Latex



NORMES



SHOWA

451



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/L



COULEUR

- Gris/gris foncé



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
406



MATERIAU
Fixed insulated acrylic
ENDUCTION
Latex
CATÉGORIE
Froid

SHOWA
477



MATERIAU
Fixed insulated acrylic
ENDUCTION
Foam nitrile
CATÉGORIE
Froid

SHOWA
TEMRES 282



MATERIAU
Fixed insulated acrylic
ENDUCTION
Polyurethane
CATÉGORIE
Froid

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ce gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par intermittence.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved