# 495 Cold & Oil Resistant

## Tricot coton
## Enduction PVC

**DESCRIPTION**

•

Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

**POINTS FORTS**

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple, jusqu'à -20 °C de température extérieure
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Protection efficace contre le froid, avec un nettoyage facile de la doublure
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

**RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :**

Préhension

Protection chimique

Protection contre le froid

**RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :**

Secteur maritime

| | |
|---|---|
| **TAILLES DISPONIBLES** | **8/M • 9/L • 10/XL** |
| **LONGUEUR**<br>*Selon la taille, en mm (à plat)* | **300** |
| **CONDITIONNEMENT**<br>*Paires par sachet/carton* | **10/60** |
| **COULEUR SUPPORT/ENDUCTION** | **Bleu** |

**CONSEILS D'UTILISATION**

- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influer sur la performance.
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire

89/686/CEE
Cat.III

0120

EN 388 - 2003
4221

ABRASION 0 1 2 3 **4**
COUPURE 0 1 **2** 3 4 5
DÉCHIRURE 0 1 **2** 3 4
PERFORATION 0 **1** 2 3 4

EN 374-2 - 2003

EN 374-3 - 2003
JKL

J - N-HEPTANE 0 1 **2** 3 4 5 6
K - SOUDE CAUSTIQUE 40□% 0 1 **2** 3 4 5 6
L - ACIDE SULFURIQUE 96□% 0 1 **2** 3 4 5 6

EN 511 - 2006
121

FROID CONVECTIF 0 **1** 2 3 4
FROID DE CONTACT 0 1 **2** 3 4
IMPERMÉABILITÉ À L'EAU 0 **1**

Attestation d'examen CE
délivrée par l'organisme notifié
0120
SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume -Uni

[ Date de mise à jour 29/08/13 ]

**SHOWA BEST GLOVE**
Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

SHOWA
La perfection en confort et dextérité