

# Tricot coton Enduction PVC

#### DESCRIPTION

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- · Bord festonné
- · Finition rugueuse sur toute la surface
- · Forme anatomique
- · Tricot sans couture



### POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- · Hygiène préservée
- · Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

### RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES:

Préhension

Protection chimique


**RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS:** 

Secteur maritime

| TAILLES DISPONIBLES                         | 8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL |
|---|----------------------------|
| LONGUEUR<br>Selon la taille, en mm (à plat) | 250-270                    |
| CONDITIONNEMENT<br>Paires par sachet/carton | 10/120                     |
| COULEUR SUPPORT/ENDUCTION                   | Orange                     |
| EPAISSEUR<br>en mm                          | 1,10                       |

## **CONSEILS D'UTILISATION**

- La taille indiquée correspond à un gant bien ajusté à la main
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influer sur la performance.
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire



ABRASION COUPURE 012345

DÉCHIRURE PERFORATION 01234 01234

EN 374-3 - 2003

J - N-HEPTANE 0 <u>1</u> 2 3 4 5 6 [ Date de mise à jour 13/10/11 ]

L - ACIDE SULFURIQUE 96 :: % 0 1 2 3 4 5 6

Attestation d'examen CE délivrée par l'organisme notifié 0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume -Uni SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29 info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

