TT015M

Tabouret isolant intérieur monobloc

UTILISATION

Employé pour l'isolement d'un agent effectuant des travaux de 1re catégorie ou des manœuvres, d'appareils de séparation de 2e et 3e catégorie à commande manuelle (sectionneurs ...).

CARACTÉRISTIQUES

Tabouret avec plateau antidérapant.
Pieds isolants en PVC plein, inclinés préservant la plate-forme de tout contact avec une paroi verticale.
Tous nos tabourets sont fournis avec patins antidérapants.
Pieds fixes : ensemble monobloc.

Référence	Désignation	Tension	Hauteur sous plate-forme (mm)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
TT015M 24KV	Tabouret isolant 24 kV	24 kV	150	50 x 50	3.600
TT015M 45KV	Tabouret isolant 45 kV	45 kV	237	50 x 50	3.900

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis

SIBILLE FACTORY
LA SÉCURITÉ DE L'ÉLECTRICIEN

SIBILLE FACTORY
ZI Les Charmes d'Amont
Rue de Madrid, 39500 TAVAUX
Tél : 03 84 82 92 22
E-mail : adv@sibillefactory.com
Web : www.sibillefactory.com

Division ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS