[Avec dispositif relevable]

140 g

>> Principaux atouts

- Lanière élastique réglable.
- Un modèle standard, souple et résistant.
- Un bon rapport qualité/prix.
- Cadre porte-verre très pratique.
- Verres interchangeables grâce à une bague intérieure filetée.

>> Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, cet équipement s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et projections à savoir: meulage, ponçage, découpage, polissage, menuiserie, industrie, bricolage, etc.
Equipé d'oculaire teinte 5, cet équipement est destiné aux travaux de soudure, de brasage, pour les techniques ne nécessitant pas l'utilisation d'une cagoule complète: soudage au chalumeau, travaux de soudo-brasure, ateliers de soudage, fonderies, industrie automobile, aéronautique...

>> Caractéristiques techniques

- Lunette-masque soudeur.
- En matière plastique souple.
- 4 aérateurs.
- Cadre porte-verres en polycarbonate équipé d'oculaires en polycarbonate et avec dispositif relevable équipé d'oculaires en verre teinte 5 et oculaire polycarbonate de garde.
- Bande élastique réglable.
- Poids: 140 g (avec oculaires).
- Conditionnement : - carton de 120 unités.
  - boîte de 12 unités.
  - sous sachet individuel.

En savoir plus sur ***www.singer.fr***

>> Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne suivante:
- **EN 175: 1995.** Equipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.
- **EN 166 : 2001.** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications.
- **EN 169 : 2002.** Protection individuelle de l'oeil Filtres pour le soudage et les techniques connexes Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).
Catégorie II.
Attestations d'examen UE de type (**module B**) délivrées par **BSI,** organisme notifié **n°2797** et **DIN CERTCO,** organisme notifié **n°0196.**
Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

CE

Protection-mécanique (EN 166)	Symbole **F**	- Oculaire en polycarbonate uniquement: symbole de protection mécanique contre les particules lancées à grande vitesse, faible énergie (45m/s). - Oculaire teinte 5: solidité minimale (pas de symbole).
Qualité optique EN 166	Symbole **1**	Pour les oculaires en poycarbonate incolore et en verre teinté: classe 1 (travaux continus).
Classe de protection EN 169	Symboles **5**	- Oculaire teinté uniquement: échelon n°5; filtre pour le soudage et les techniques connexes. (*) *Pour plus d'informations sur l'utilisation, consultez la norme EN 169.*

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation donnés à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2019_09_18 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia