Gants cuir - Type docker

501SRS

Fabrication sous ISO 9001

>>Utilisation (*)

De part sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité ni de protection contre les liquides : agriculteurs, bûcherons, forestiers, entretiens des espaces verts, bâtiment, logistique, dockers, manutentionnaires, etc..

>> Caractéristiques techniques

- **Montage:** Type «docker». Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume). Index d'une pièce en cuir. Protège-artère en cuir. Manchette caoutchoutée. Paume doublée. **Renfort en croûte de bovin gris sur la paume.**
- **Coloris:** gris. Manchette bleue.
- **Matière:** Cuir croûte de bovin.
- **Taille:** 10.
- **Conditionnement:** - Cartons de 50 paires.
  - Sachets de 10 paires.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

Principaux atouts

- Très bonne résistance de ce cuir grâce à une sélection rigoureuse des peaux.
- Qualité de la confection et de l'assemblage.
- Manchette sécurité évasée permettant un retrait rapide u gant et une protection du poignet.
- Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne respirabilité.
- Renfort croûte pour une plus grande longévité du produit et une meilleure protection.

Manutention lourde en milieu sec

>> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1 : 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**
Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SGS.** Organisme notifié **n°0120 / 0598.**
Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.f**

EN 388: 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

EN 388: 2016. Données mécaniques (information sur les niveaux)	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	**Niveaux ▼**
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**3**
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**1**
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**2**
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**2**

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997 (test TDM)	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	**Niveau ▼**
	2	5	10	15	22	30	**X**

EN 388 : 2016

3 1 2 X

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation donnés à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 2019.03.13 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia