



Travaux lourds

Utilisation

De par sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité ni de protection particulière contre les liquides, à savoir: décapage, métallurgie, galvanisation, aciéries, sidérurgie, soudage, fonderies, etc.

Caractéristiques techniques

Montage: Type «Américain».

Pouce palmé. Index d'une pièce.

Manchette de 20 cm.

Matière: Cuir tout croûte de bovin.

Coloris: Gris.

Taille: Unique 10.

Conditionnement: - Cartons de 50 paires
- Sachets de 10 paires



En savoir plus: www.goldex.fr

Goldex®

Principaux atouts

La robustesse de la croûte et le confort traditionnel du cuir
Bonne protection de l'avant-bras grâce à une manchette de 20 cm.
Découpe machine des différentes pièces composant le gant permettant d'assurer ainsi une totale régularité des dimensions.

**Manutention
lourde
en milieu sec**

Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques (risques intermédiaires)

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.

Homologation : Certificat d'Examen CE de type n°**GB07/71249** délivré par le **SGS United Kingdom Ltd**, organisme notifié n°**0120**.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	51S20 Niveaux obtenus	EN388: 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3	 3.1.2.2
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	2	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	2	

Votre partenaire **Goldex®**

Goldex®
by **SINGER**