



>> Utilisation (*)

Cet écran de soudage a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des impacts mécaniques et contre les rayonnements liés aux activités de soudage, coupage...

Le type de soudage dépendra de la teinte (numéro d'échelon) de l'écran qui devra être monté sur l'équipement.

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Cagoule de soudage en polypropylène.
- ✓ Coloris noir.
- ✓ Sur la fenêtre fixe avant doit être monté un écran de garde incolore.
- ✓ Sur la fenêtre relevable avant doit être monté un filtre de protection soudeur adapté et un écran de garde incolore.
(tous les écrans sont vendus séparément; dimensions 108x51 mm).
- ✓ Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant la rotation de l'ensemble calotte-écran avec possibilité de réglage du couple de serrage par système vis/écrou.
- ✓ Une mousse de confort en PU est fixée sur la face avant.
- ✓ Les deux sangles supérieures permettent le réglage en hauteur par picots. Le réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon/crémaillère.
- ✓ **Poids:** environ 385 grammes.

- ✓ **Conditionnement:** - cartons de 10 unités.
- à l'unité.



En savoir plus sur www.singer.fr

>> ACCVP10550

Ecran de garde en polycarbonate incolore.
108 x 51 mm. Pour EVA300.
(vendu séparément).

>> ACCVMI13900, ACCVMI11900, ACCVMI10900

Ecrans soudeur en verre minéral.
Echelons n° 13, 11 ou 10. 108 x 51 mm.
Pour EVA300. (vendus séparément).

>> Principaux atouts

- ✓ Article couvrant bien le visage de l'utilisateur pour une bonne protection.
- ✓ Fenêtre relevable très pratique permettant de pouvoir continuer à travailler après le soudage sans devoir enlever l'équipement complet.
- ✓ Ajustement facile du serre-tête grâce au système à crémaillère.

>> Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne suivante:

- **EN 175: 1995.** Equipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes (EVA300).
- **EN 166 : 2001.** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications (ACCVP10550, ACCVMI13900, ACCVMI11900, ACCVMI10900).
- **EN 169 : 2003.** Protection individuelle de l'oeil Filtres pour le soudage et les techniques connexes Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée. (ACCVMI13900, ACCVMI11900, ACCVMI10900)

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **BSI**. Organisme notifié **n°0086**. (EVA300 + ACCVP10550).

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

