[HYDROFUGE]

Utilisation

Ce gant en cuir de bovin avec traitement hydrofuge est particulièrement adapté à toutes sortes de manutentions légères en milieu humide.

Manutention de matériaux, manipulation avec des outils (pioches, pelles, perceuses, ponceuses...), entretien d'espaces verts etc.

Pour les maçons, menuisiers, jardiniers, agriculteurs, les métiers de la logistique, du transport...

Caractéristiques techniques

Montage: Montage «américain». Pouce palmé. Serrage élastique dans le dos.
Matière: cuir chèvre traité hydrofuge.
Coloris: beige.
Tailles: 8, 9, 10, 11.
Conditionnement: - carton de 100 paires.
- sachet de 10 paires.

En savoir plus: **www.singer.fr**

Principaux atouts

- La fleur de chèvre offre un compromis idéal entre le cuir bovin et le cuir agneau. Légèrement plus épaisse que l'agneau mais plus fine que le bovin elle conserve une excellente dextérité. Elle apporte une résistance mécanique plus importante que l'agneau mais plus faible que le bovin.
- Le traitement spécial hydrofuge vous permettra de travailler même en milieu humide tout en bénéficiant du confort traditionnel et des avantages du cuir naturel.
- Sans poignet ni manchette pour un retrait rapide du gant.

Manutention légère en milieu **humide**

Conformité

CE

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388: 2003** contre les risques mécaniques (risques intermédiaires)
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Homologation: attestation d'Examen CE de type **n°GB07/71151** délivrée par **SGS**, organisme notifié **n°0120**.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	**CHV50HB** Niveaux obtenus
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**2**
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**1**
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**2**
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**1**

EN388: 2003

2.1.2.1

Votre partenaire **Goldex®**

Goldex® by SINGER

Edition LS 13.12.12 Crédit photo(s): Singer, Fotolia