



EVASPORTB



EVASPORTN / EVASPORTNAB

## &gt;&gt; Utilisation (\*)

Comme protection contre les risques mécaniques : projections de solides, d'éclats, de particules, chocs... Meulage, industrie, sport, laboratoires, assemblage automobile, etc. Protection contre les UV.

## &gt;&gt; Caractéristiques techniques

- ✓ **Type:** lunettes de protection à branches réglables.
- ✓ **Traitement:** Protection anti-UV. Traitement anti-rayures.
- ✓ **Oculaire:** Epaisseur 2.00 mm. Polycarbonate incolore.
- ✓ **Monture et branches :** polyamide.
- ✓ **Monture coloris:**
  - bleu.....EVASPORTB
  - noir.....EVASPORTN
  - noir antibuée.....EVASPORTNAB
- ✓ **Dimensions:** (largeur) 150 mm x (hauteur) 55 mm.  
(entre les deux branches) 100 mm +/- 10 mm.
- ✓ **Poids:** 34 grammes.
- ✓ **Conditionnement:**
  - carton de 100 paires.
  - boîte de 10 paires (minimum de commande).
  - chaque paire sous sachet individuel.



En savoir plus sur [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## &gt;&gt; Principaux atouts

- ✓ Lunettes à branches réglables (4 positions) pour un parfait maintien de l'équipement et une meilleure protection.
- ✓ Coques latérales de protection.
- ✓ Écran d'une pièce, vision panoramique.
- ✓ Pont nasal confortable.
- ✓ Branches perforées pour accès cordelette.



## &gt;&gt; Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant les normes européennes suivantes:

**EN 166 : 2001.** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications.

**EN 170 :2002.** Protection individuelle de l'oeil - Filtrés pour l'ultraviolet -

Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **BSI (Pays-Bas)**. Organisme notifié **n°2797**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>



|                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection-mécanique<br>( <a href="#">EN166</a> ) | Symbole<br><b>FT</b>     | protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (point 7.3.4. de l'EN166 : 2001). (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Qualité optique<br>( <a href="#">EN166</a> )      | Symbole<br><b>1</b>      | Classe 1 (travaux continus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro d'échelon<br>( <a href="#">EN170</a> )     | Symbole<br><b>2C-1,2</b> | Perception des couleurs : peut être altérée (sauf marqué 2C).<br>Applications spécifiques : à utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédominant aux longueurs d'ondes < 313 nm et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur important. Cela s'applique aux rayonnements U.V.C et à la plupart des U.V.B <sup>b</sup> ).<br>Source spécifique : Lampes à vapeur de mercure à basse pression, telles que celles utilisées pour stimuler la fluorescence ou les « lumières noires », les lampes actiniques et germicides.<br>b) U.V.B:280 nm à 315 nm et U.V.C: 100 nm à 280 nm. |

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**   
safety