



## >> Utilisation (\*)

Ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux lourds nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une bonne protection: dans le B.T.P, pour la manutention d'agglomérés, de briques... pour l'entretien des espaces verts, le jardinage, l'horticulture, l'industrie forestière, etc.

## >> Caractéristiques techniques

✓ **Montage et matières** : montage coupé/cousu.

Support coton interlock.

Paume et dos enduit latex (\*\*) crêpé.

Version 3/4) enduit. Poignet tricoté en coton. Dos aéré.

✓ **Coloris**: support écru / enduction verte.

✓ **Tailles** : 7, 8, 9, 10.

✓ **Traitement Sanitized®/Actifresh®**.

✓ **Conditionnement** : - carton de 100 paires.  
- sachet de 10 paires.



En savoir plus : [www.singer.fr](http://www.singer.fr)



(\*\*) les personnes sensibles au latex doivent éviter le contact avec cette matière.

## >> Principaux atouts

- ✓ Très bonne qualité du latex, souple et résistant.
- ✓ Support en coton, agréable à porter.
- ✓ Aération accrue grâce au dos interlock non enduit.
- ✓ Poignet tricot confortable pour un bon maintien de l'équipement.
- ✓ Le traitement **Actifresh®** prolonge la vie de vos gants et assure une meilleure hygiène de vos mains (réduit le développement des bactéries, des champignons).

Manutention  
lourde en milieu  
**humide**

## >> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009**. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.

- **EN 388 : 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>



| <b>EN 388 : 2016</b> . Données mécaniques<br>(information sur les niveaux) | Niveau<br>1 | Niveau<br>2 | Niveau<br>3 | Niveau<br>4 | Niveau<br>5 | <b>Niveaux<br/>▼</b> |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)                                 | 100         | 500         | 2000        | 8000        | -           | <b>2</b>             |                     |
| Résistance à la coupure par tranchage (indice)                             | 1,2         | 2,5         | 5,0         | 10,0        | 20,0        | <b>1</b>             |                     |
| Résistance à la déchirure (en newtons)                                     | 10          | 25          | 50          | 75          | -           | <b>3</b>             |                     |
| Résistance à la perforation (en newtons)                                   | 20          | 60          | 100         | 150         | -           | <b>1</b>             |                     |
|                                                                            |             |             |             |             |             |                      |                     |
| Résistance à la coupure (N) selon<br>l'EN ISO 13997 (test TDM)             | Niveau<br>A | Niveau<br>B | Niveau<br>C | Niveau<br>D | Niveau<br>E | Niveau<br>F          | <b>Niveau<br/>▼</b> |
|                                                                            | 2           | 5           | 10          | 15          | 22          | 30                   | <b>X</b>            |

**EN 388 : 2016**



**2 1 3 1 X**

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety