



## >> Utilisation (\*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins nécessitant une bonne dextérité ainsi que pour des travaux en milieu huileux et/ou gras : automobile, manipulation de pièces mécaniques, BTP, peinture, maintenance industrielle, menuiserie, travaux extérieurs en milieu sec et humide, etc.

## >> Caractéristiques techniques

✓ **Montage / matières:** type coupé cousu.

Support coton interlock. Enduction nitrile sur la paume et le dos (version 3/4). Poignet tricot coton. Dos aéré.

✓ **Traitement Actifresh®.**

✓ **Coloris:** coton écru, enduction orange.

✓ **Tailles:** 7, 8, 9, 10.

✓ **Conditionnement:** - carton de 100 paires.  
- sachet de 10 paires.



En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## >> Principaux atouts

- ✓ **Support coton:** apporte le confort d'une matière naturelle qui facilite l'absorption de la transpiration; le dos aéré en améliore l'évacuation.
- ✓ Le poignet tricot permet un bon maintien du produit durant l'utilisation.
- ✓ **Enduction protectrice:** ultra-légère lui confère une grande souplesse et permet un très bon toucher. Très pratique pour la préhension de petites pièces.
- ✓ L'effet anti-bactériologique du procédé **Actifresh®** prive la bactérie d'un terrain nourrissant et par conséquent empêche leur formation et leur développement. Il favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs.

Manutention  
légère en milieu  
**humide**

## >> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.

- **EN 388 : 2016.** Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié n°2777.



| EN 388 : 2016. Données mécaniques<br>(information sur les niveaux) | Niveau<br>1 | Niveau<br>2 | Niveau<br>3 | Niveau<br>4 | Niveau<br>5 | Niveaux<br>▼ |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)                         | 100         | 500         | 2000        | 8000        | -           | 2            |             |
| Résistance à la coupure par tranchage (indice)                     | 1,2         | 2,5         | 5,0         | 10,0        | 20,0        | 1            |             |
| Résistance à la déchirure (en newtons)                             | 10          | 25          | 50          | 75          | -           | 1            |             |
| Résistance à la perforation (en newtons)                           | 20          | 60          | 100         | 150         | -           | 1            |             |
| Résistance à la coupure (N) selon<br>l'EN ISO 13997 (test TDM)     | Niveau<br>A | Niveau<br>B | Niveau<br>C | Niveau<br>D | Niveau<br>E | Niveau<br>F  | Niveau<br>▼ |
|                                                                    | 2           | 5           | 10          | 15          | 22          | 30           | X           |

EN 388 : 2016



2 1 1 1 X

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety