



Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins ou intermédiaires nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection importante contre les risques mécaniques et la déchirure en milieu froid et sec : bâtiment, travaux publics, etc.

Caractéristiques techniques

Montage: type tricoté une pièce.

Fibres: acrylique/polyester/coton.

Jauge: 10.

Enduction: latex gris sur la paume.

Coloris: gris.

Tailles: 8 à 9.

Conditionnement: - cartons de 100 paires
- sachets de 10 paires



En savoir plus: www.goldex.fr

Goldex®

Principaux atouts

Montage sans couture: améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements).

Fibres en caoutchouc: une épaisse couche pour d'excellents résultats mécaniques.

Enduction protectrice: elle confère une bonne protection générale, une forte adhérence (caoutchouc antidérapant) et un excellent «grip».
Le dos aéré pour une meilleure ventilation de la main.

Protection
contre
le froid

Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques et EN511 contre le froid.

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.

Homologation : Certificat d'Examen CE de type n°040408D délivré par **SGS United Kingdom**, organisme notifié n°0120.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	TAC10GB Niveaux obtenus	EN388: 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	2	 2.2.4.1
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	2	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1	

Votre partenaire **Goldex®**

Goldex®
by SINGER