

Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection importante contre les risques mécaniques et notamment **la coupe (niveau 4)**.

Maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, d'objets coupants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles, etc.

Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** tricoté une pièce, (sans couture), poignet élastique. Dos aéré (sans enduction).
- ✓ **Matière:** support tricoté en fibres Kevlar®, enduction sur la paume et les doigts en latex.
- ✓ **Coloris:** support jaune, enduction coloris bleu.
- ✓ **Jauge:** 10.
- ✓ **Tailles:** 8, 9, 10.
- ✓ **Conditionnement:** - carton de 100 paires.
- sachet de 10 paires.

En savoir plus: www.singer.fr



COUPURE
NIVEAU
4

Principaux atouts

- ✓ **Fabrication ISO9001.**
- ✓ **Montage sans couture:**
 - améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements).
 - améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- ✓ La fibre **Kevlar®** (marque déposée de chez Dupont de Nemours) apporte une bonne protection contre les risques mécaniques.
- ✓ **Enduction protectrice:** L'enduction latex sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.
Attention, les personnes sensibles au latex doivent éviter le contact avec cette matière.
- ✓ Poignet tricot élastique pour un bon maintien du gant sur la main.



Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388: 2003** contre les risques mécaniques (risques intermédiaires)

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).

Attestation d'Examen CE de type délivrée par **SGS**, organisme notifié **n°0120**.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	TKV10LAT Niveaux obtenus	EN388: 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3	
Résistance à la coupeure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	4	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	3	

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety