

PARKA VULCANO

FICHE PRODUIT

EN 13034 (2005) +A1(2009)



Type PB (6)

EN ISO 14116 (2008)



1/30H/40°

EN 1149-5 (2008)



EN 343 + A1 (2007)



EN 14058 (2004)



Avec doublure amovible

MULTIRISQUE



Les + produits



Tissu sergé ignifugé et anti-statique.



Patte micro déporté.



Système d'accueil pour la capuche optionnelle KACHUCHA

CAPUCHE OPTIONNELLE
KACHUCHA

Référence

■ CAPUCAMOVFRNNTU



Face



Dos

Référence

■ PARKAVULCA1NN

Entretien



Taille

S / M / L / XL / XXL / XXXL

t2s
griffe de sécurité

FIT & ZIP



Doublure
CALDERA



Blouson polaire
MAGMA

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches préformées.
- Doublure fixe non feu.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur plastique, sous le rabat central fermé par six boutons pressions plastiques.
- Système de fermeture à glissière, patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation de la doublure CALDERA ou du blouson polaire MAGMA.
- Système d'accueil pour la capuche amovible KACHUCHA.
- Deux pattes de fixation en poitrine pour micro déporté.
- Deux poches basses avec rabat fermé par boutons pressions.
- Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche portable à l'intérieur de la parka fermée par bouton pression.
- Une poche intérieure fermée par bouton pression.
- Dos protège-reins.
- Bas de manches avec patte de serrage réglable par boutons pressions 2 positions.
- Patte de relevage.
- Mentonnière.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la parka pour faciliter la personnalisation.
- Empiècements rétro réfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 535 gris de 5 cm cousus au niveau des épaules.
- Une ceinture et deux brassards rétro réfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 535 de 5 cm cousus.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTERIEUR

- Tissu Wovetex Stop Flam sergé ignifugé et anti-statique. 98% polyester - 2% fibres carbone. Poids : 220 g/m².

DOUBLURE

- Doublure fixe ignifugée. 99% coton - 1% carbone.

TISSU RETROFLECHISSANT

- Tissu rétro réfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 535 non feu. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

STOCKAGE

La parka VULCANO est conditionnée dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN 14058 / 2004** pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- **EN 343 + A1 / 2007** pour la protection contre la pluie.
- **EN 13034 + A1 / 2009** pour la protection contre les produits chimiques liquides.
- **EN ISO 14116 / 2008** pour la protection contre la chaleur et la flamme.
- **EN 1149-5 / 2008** pour la protection contre les charges électrostatiques.

