

545 ECO



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

20 cycles

FICHE PRODUIT



LES + PRODUITS

Fermeture centrale
par un auto-agrippant.



Pourtour du gilet souligné
par un biais gris.



Trois bandes
rétro réfléchissantes microbilles
cousues pour une visibilité
optimale de jour comme de
nuit.



REFERENCES

- GI545ECOJF
- GI545ECOOF
- GI545ECORF



FACE



DOS

TAILLE

S / M / L / XL / XXL

Autre taille, nous consulter.

ENTRETIEN



20 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Fermeture centrale par un auto-agrippant.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousue.



MATIERES PREMIERES

TISSU EXTERIEUR

- Maille bloquée 100% polyester. Poids : 120 g/m².

TISSU RETROREFLECHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage 60°C (selon ISO 6330 6N).

GILET
545 ECO

STOCKAGE

Le gilet 545 ECO est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

20 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 4N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

GI545ECO
N° 033/2019/0162