

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Don't worry... be happy!

U-POWER SRL

Via Per Borgomanero 50
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :

9 B RUE DU GRAND PRE
ZONE EURO MOSELLE SUD
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

www.u-power.it – info.fr@u-power.it



REFERENCE DU MODELE : **RAJAS S3 SRC**

CODE : **UK10064 – SK GRIP**

POINTURE : **35 au 47**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE BASSE**

CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

Cuir nubuck naturel, hydrofuge, coloris Beige/Taupe, ép. 2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté en polyuréthane **POLYSOFT** : anatomique en, antibactérienne. Ultra confortable grâce à ses micro-épaisseurs à hauteur variable. La répartition d'alvéoles la rende extrêmement aérée.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion

(> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

POIDS : 520 g / pied

CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE**, norme EN ISO

20345 :2004 – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS** – 1680 N

Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

COEFFICIENT D'ADHERENCE SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.47 chaussure à plat
0.48 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**
0.21 chaussure à plat
0.17 chaussure inclinée vers le talon

AVANTAGES:

Chaussure légère et extrêmement souple. Le cuir foulonné de la tige et la semelle SK extra fine apportent un confort exceptionnel.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

Semelle PU/PU extra souple et extra fine avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

PROTECTION:

Conforme aux normes EN ISO 20345:2011

Embout 200 joules.

BREVETS TECHNOLOGIQUES



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes ENISO 20345 : 2011

ATTESTATION N° 0161-12302-07 REV.1

07/2015