

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Don't worry... be happy!

U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 50
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :

9 B RUE DU GRAND PRE
ZONE EURO MOSELLE SUD
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

www.u-power.it – info.fr@u-power.it



REFERENCE DU MODELE : **STRETCH GRIP S3 SRC**

CODE : **UK20706 – CONCEPT SK**

POINTURE : **35 au 47**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE BASSE TYPE SPORT**

CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

Cuir pleine Fleur hydrofuge, coloris Noir, ép. 2 mm.
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)
Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

POIDS : 460 gr/le pied

CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11
Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules
Résistance au choc en mm :
16 (Norme ≥ 14)
Résistance à la compression en mm :
18 (Norme ≥ 14)

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.
Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**
Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.
Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00
Anti-torsion
Coefficient d'adhérence **SRC** :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.73 chaussure à plat
0.50 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**
0.41 chaussure à plat
0.24 chaussure inclinée vers le talon

AVANTAGES:

Chaussure légère et extrêmement souple. La semelle SK extra fine apporte pendant la marche un confort exceptionnel.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

Semelle PU/PU en TECHNOPOLYMERE dernière génération **U-GRIP®** extra souple et extra fine. **Insert en TPU** détecteur d'usure et anti-torsion qui favorise la stabilité du pied.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies **AIR TOE** + **WING TEX** + **SEMELLE AMOVIBLE** permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345:2011**
Embout 200 joules.

BREVETS TECHNOLOGIQUES



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

Attestation n° 0161/19839/13

05-2015