uvex silv-Air 2200

- masque coque filtrant contre les particules, sans soupape – niveau de protection FFP2
- bords souples pour un grand confort de port et une meilleure acceptation du produit
- bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable
- pince-nez intégré souple et réglable pour un plus grand confort de port
- compatible avec tous les équipements de protection des yeux uvex pour une protection optimale
- joint d'étanchéité souple au niveau du nez garantissant un maintien sûr et confortable pour éviter les risques de fuites
- masque remplissant les exigences du test de dolomite (D)

Matériaux

Brides	Textile
Pince-nez	Aluminium
Média filtrant	polypropylène (PP) par fusion-soufflage, polyester
Joint d'étanchéité	mousse PVC

N° d'article	8732200
Modèle	masque coque FFP2 NR D sans soupape
Norme	EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Coloris	blanc
Poids	12 g env.
Conditionnement	20 pièces par boîte *(135 x 135 x 230 mm)*

Résistance respiratoire maximal conformément à EN 149 en mbar

	Résistance lors de l'inhalation 30l/min.	Résistance lors de l'inhalation 95l/min.	Résistance lors de l'exhalation - 160l/min.
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	**0,7**	**2,4**	**3,0**
FFP3	1,0	3,0	3,0

Domaines d'application*

Le masque de protection respiratoire peut être utilisé contre les aérosols solides, aqueux et non volatiles jusqu'à 10 fois leurs valeurs limite respectives	Industrie du bois, bois d'œuvre, cimenteries, métallurgie, brouillard, fines poussières, béton, poussières d'acier, cendres, poussières de coton, fluorure, fibres de carbone, plâtre, fibres de verre, cuivre, nickel, suie, pollen, poussières domestiques, poils d'animaux.

* Veuillez noter que les domaines d'application mentionnés ci-dessus sont uniquement des exemples. La sélection des EPI doit être effectuée par une personne compétente, en conjonction avec la législation adéquate et actuelle.
Tous les dispositifs de protection respiratoire appartiennent aux EPI de catégorie III (risques élevés).

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder
Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08 | E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Site Web : uvex-safety.fr