



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique parfaitement enveloppant
- Protection contre les impacts limitée (risque de casse de l'oculaire)
- Lunette bi-oculaires offrant un large champ de vision
- Branches réglables assurant un excellent maintien quelque soit la morphologie
- **Monture disponible également en lunettes de protection avec oculaires correcteurs (monture nue : n°9130.292)**

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: face & branches polycarbonate , longueur ajustable
Embouts	: polyamide extra-souple, coloris parme
Coloris monture, branches	: gris fumé translucide, embouts noir

Oculaires :

Matériau	: verre minéral trempé, durçi
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: bonne résistance à la rayure, bonne filtration UV
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	S, (12m/s) selon DIN EN 166

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 37 grammes
Conditionnement	: 5 paires par boîte / 200 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W .1 .S.K .CE	monture : W .166 .F .CE 0196